

# Tol-prim

=  
1 SOLUTION  
POUR CHAQUE SUPPORT

Une gamme de primaires et impressions permettant de traiter une multitude de supports tels que bois, métal, carrelage mural, plastique, plâtre (inclus hydrofugé)...

## Tol-prim **A** ADHÉRENT

Bardage prélaqué, stratifié...



## Tol-prim **C** COULEUR

Lambris, ancienne peinture pour finition colorée...



## Tol-prim **I** IMPRESS

Revêtement à peindre, enduit à l'eau...



## Tol-prim **P** POLYVALENT

Faïence, fond taché...



## Tol-prim **U** UNIVERSEL

Lambris, plâtre ancien...



## ▶ QUELS PRIMAIRES POUR QUELS SUPPORTS ?

	TOL-PRIM A	TOL-PRIM C	TOL-PRIM I	TOL-PRIM P	TOL-PRIM U
<b>INTÉRIEUR</b>					
AGGLOMÉRÉ	—	***	**	**	***
ANCIENNE PEINTURE ADHÉRENTE	—	***	***	***	***
BARDAGE PRÉLAQUÉ NON CORRODÉ	***	—	—	**	—
BÉTON ANCIEN	—	—	***	**	—
BOIS NEUF OU DÉCAPÉ	—	***	**	**	***
BOIS VERNIS	***	**	—	***	**
BRIQUE	—	**	***	**	—
CARREAU OU PLAQUE DE PLÂTRE NON HYDROFUGÉ	**	**	***	**	***
CARREAU OU PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGÉ	**	—	—	—	***
CÉRAMIQUE / FAÏENCE	***	—	—	***	—
COLORÉ IFOND OU FINITION EN TEINTE VIVE OU FONCÉE	—	***	—	**	—
CONTRE-PLAQUÉ	**	***	**	**	***
ENDUIT À L'EAU	**	***	***	***	***
LAMBRIS	—	***	**	**	***
MÉDIUM	—	***	***	**	***
MENUISERIES BOIS	—	***	***	**	***
MÉTAUX GALVANISÉS DÉROCHÉS	***	—	—	***	—
MÉTAUX NON FERREUX : ALUMINIUM / CUIVRE / ZINC / LAITON	***	**	—	***	—
MOULURES POLYSTYRÈNE OU POLYURÉTHANE	—	**	***	***	—
PANNEAU DE PARTICULES	***	***	***	**	***
PLÂTRE ANCIEN	**	**	***	**	***
PORTE ISOPLANE	***	***	**	**	**
SUPPORTS EN PLASTIQUES DURS	***	**	**	**	—
TOILE ET REVÈTEMENT À PEINDRE	—	***	***	**	**
VERRE	***	—	**	***	—
<b>EXTÉRIEUR</b>					
BARDAGE PRÉLAQUÉ NON CORRODÉ	***	—	—	**	—
BOIS NEUF OU DÉCAPÉ	—	***	—	**	***
BOIS VERNIS	***	—	—	**	**
CONTRE-PLAQUÉ	—	***	—	**	***
MENUISERIES BOIS	—	***	—	**	***
MÉTAUX GALVANISÉS DÉROCHÉS	***	—	—	***	—
MÉTAUX NON FERREUX : ALUMINIUM / CUIVRE / ZINC / LAITON	***	—	—	***	—
<b>DÉSORDRES</b>					
SUPPORTS TACHÉS : TANINS DE BOIS / NICOTINE / SUIE / TACHES D'EAU SÈCHÉES / STYLO / ETC.	—	—	**	***	—

\*\*\* : Excellent \*\* : Bien — : Déconseillé

## TOLLENS

71, Boulevard du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex  
 Téléphone : 01 41 27 64 20 - Fax : 01 41 27 64 21  
 Materis Peintures SAS au capital de 6 236 973 € - RCS Nanterre B 592 028 294  
 www.tollens.com  
 Découvrez nos idées couleurs sur tollens-editeurdecouleurs.com

Pour plus  
d'information  
produits



horizon-bleu.com 120330 - Crédits photos : Fotolia - iStock

# Tol-prim

UNE BONNE PRÉPARATION,  
**LA CLÉ DU SUCCÈS**  
POUR UNE FINITION DURABLE



# TOLLENS

**NOUVEAU!**



## Tol-prim **I** IMPRESS

L'impression de Qualité Environnementale


Formule Icône Impress, nouveau nom, mêmes propriétés



► Pourquoi utiliser TOL-PRIM **I** ?



- + Idéal pour réguler les fonds
- + Bon pouvoir d'adhérence
- + Impression à forte opacité



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## Tol-prim **A** ADHÉRENT

Le primaire haute adhérence



- + Primaire d'accrochage exceptionnel
- + Très haut pouvoir d'adhérence
- + Idéal pour tous les supports lisses



## Tol-prim **P** POLYVALENT

Le primaire isolant et compatible tous supports



- + Isolation des taches
- + Compatible avec tous types de supports : plastique, métaux...
- + Un pouvoir d'adhérence élevé



## Tol-prim **C** COULEUR

L'impression multi-supports teintable



- + 75% des teintes du nuancier TOTEM réalisables
- + Murs, plafonds et menuiserie  
Microporeux : adapté pour les boiseries
- + Peut recevoir tout type de finition



## Tol-prim **U** UNIVERSEL

L'impression alkyde microporeuse haute qualité



- + Pouvoir d'imprégnation élevé
- + Parfaitement adaptée pour les fonds poreux
- + Microporeux : idéale pour les boiseries

