

CERAMITZ

Křemenitá pryskyřičná omítka antistatická

Použití

Pro vnitřní a venkovní povrchy na podklady jako jsou např. opravované omítky, beton, panely, sádkokartony i na členité plochy.

Složení a vlastnosti

Čisté křemenité písky a prášky, stálobarevné pigmenty, pryskyřice, další zušlechťující přísady. Přípravek se dokonale vytvaruje podle podkladu, má vynikající pružnost, odolnost vůči otřesům, vnějším změnám podnebí. Má výbornou vodoopudivost, odolnost vůči alkáliím, solím a slunečnímu záření. Je antistatický, téměř nezachytává okolní špínu a prach, povrch je snadno omyvatelný.

Podklad pro omítku

Základ omítky musí být minerální a savý. Omítkový podklad musí být bez nečistot jako prachu, uvolněných částic, výkvětů a nátěrů. Podklad se penetruje výrobkem TOLL-O--TEX ředěným v poměru 1:1 vodou a pigmentovaným do odstínu Ceramitzu, alt. lze použít Elastofix pigmente nebo Toll-Therm penetraci (neředit).

Zpracování

Ceramitz se nanáší pistolí s otevřenou horní násypkou a tryskou o průměru 4-7 mm., s tlakem vzduchu 2,5- 4,0 atm. Výběr vhodného tlaku vzduchu závisí na požadovaném vzhledu omítky. Výrobek je připraven k použití, je možno jej dle potřeby ředit do 5% vodou. Je však nutné v průběhu celé aplikace dodržovat stejný poměr ředění. Na připravený podklad nanášejte výrobek pistolí až docílíte celistvé vrstvy o tloušťce min. 1,5 mm (bez podkladu). Doporučená teplota při aplikaci je + 5°C až + 25°C. Ředění max 5% vodou.

Barevnost

Dle vzorkovnice Ceramitz

Vydatnost

2-3kg/m²
8-12,5m²/balení

Balení

Kovová nádoba 25 kg

Zvláštní poznámky

Před použitím výrobek řádně promíchejte. Aplikujte na místech chráněných před přímým sluncem a silným větrem a deštěm.

Skladování

12 měsíců při skladování na suchém místě bez přímého slunce a nadměrného tepla. Chraňte před mrazem. Teplota by neměla klesnout pod + 5 °C. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců.

Kvalita

Složení a výroba podléhá vlastní a cizí kontrole. Výrobek je certifikován a dozorován autorizovanou osobou podle nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. v platném znění.

Bezpečnostní pokyny

Výrobek neobsahuje žádné jedy ani nebezpečné sloučeniny. Je ředitelný vodou a nehořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodné pracovní oblečení a pracovní rukavice. Před pracovní přestávkou si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem.

První pomoc

Po potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca. 0,5 L vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a po požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo technický list.

Likvidace obalu

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKOBŘNO.

Datum vydání

29.3.2019

Barvy, které mění svět tollens@tollens.cz www.tollens.cz

The logo consists of the word "TOLLENS" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a solid blue rectangular background.