

Maxiline Mat

Rychle schnoucí matná nátěrová hmota na bázi akrylátových pryskyřic, otěruvzdorná a omyvatelná, fungistatická (omezuje vývoj plísní).

Použití	<ul style="list-style-type: none">• Interiér• Ochrana a dekorace stěn, stropů a zárubní ze dřeva a kovu• Ideální barva pro velké plochy• Nová výstavba a renovace
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• Vynikající kryvost, stačí 1-2 vrstvy i na barevné podklady• Možnost napojení bez viditelnosti tahů válců• * Aditivum s promotorem adheze umožňující aplikaci na dřevěné a kovové zárubně• Omezuje vývoj plísní (fungistatický)• Aditivum s okamžitým antikorozním účinkem Anti-flash Rusting• Výhody evropské ekoznačky, která zaručuje výkon při používání výrobků a snížení jejich dopadů na životní prostředí během jejich životního cyklu .

Specifikace

Vzhled	Matná hladká nátěrová hmota
Hustota	1,44 kg / l
Suchý extrakt	<ul style="list-style-type: none">• Podle objemu: 34%• Podle hmotnosti: 54%
VOC	Mezní hodnota EU pro tento produkt (kat. A / a): 30 g / l (2010) Tento produkt obsahuje maximálně 5 g / l VOC.
Aspekt filmu	Matný, hladký
Stupeň lesku	<1,5 pod 85 °, velmi matná
Vydatnost (Podle standardu NF T 30-073)	9 až 11 m ² / l, v závislosti na povaze stěny a způsobu aplikace
Doba schnutí (při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti)	<ul style="list-style-type: none">• Suchý (bez prachu): 1 hodina• Obnovitelné: 6 hodin
Odolnost proti otěru za mokra (podle normy ISO 11998)	Třída 2 (podle normy NF EN 13300)
Barva	<ul style="list-style-type: none">• Bílá
Balení	<ul style="list-style-type: none">• Bílá: 15 L a 5 L
Životnost	<ul style="list-style-type: none">• 24 měsíců v originálním balení, neotevřené .• Chraňte před mrazem a teplem.• Po použití nádobu pevně uzavřete .
Konkrétní doporučení	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Během aplikace a schnutí větrejte místnost .<input type="checkbox"/> Nevyhazujte zbytky do odpadu. Obal a zbytek jeho obsahu by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Informace o postupech likvidace a sběru získáte u místních úřadů .<input type="checkbox"/> Používejte čisté a řádně udržované osobní ochranné prostředky: rukavice a ochranné brýle proti stříkajícím kapalinám.

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

Maxiline Mat

Aplikace

Ředění	<ul style="list-style-type: none"> Štětec, váleček 1. vrstva může být zředěna 5 až 10% vodou v závislosti na pórovitosti podkladu. Stříkací zařízení: ředění 5 až 10% vody v závislosti na absorpci podkladu a použitého vybavení .
Příprava produktu	Penetrace – Základní hloubková penetrace, Idrotop Prim, Elastofix pigmente
Aplikační materiál	Štětec, speciální akrylový váleček 12 mm nebo 14 mm texturovaný polyamid, nízkotlaká stříkací pistole
Čištění nástrojů	Vodou
Podklad	
Bez povrchové úpravy:	<ul style="list-style-type: none"> Sádrové omítky Cementové nebo vápenocementové omítky Dřevo a deriváty dřeva Aplikace základního nátěru vhodného na dřevo s jedinečným chováním (teak, iroko, doussie, západní červený cedr) Skelné tkaniny - tapety
Natřené:	<ul style="list-style-type: none"> Kovy (natřené základem) Natřené starými přílnavými barvami Ostatní podklady: lze konzultovat

Aplikační systém

Podle DTU 59.1 bude nutné počítat s prací základního nátěru v závislosti na požadovaném stavu povrchové úpravy

Podklad	Natřené kovy	Surové nebo natřené dřevo	Podklady (hydrofobní / práškové)	Další kompatibilní podklady
Penetrace	1 nátěr MAXILINE MAT zředěný na zárubních, které nejsou vystaveny velkému zatížení a nebezpečí rzi Jinak 1 vrstva Toll Metaux Antirouille	1 vrstva zředěné MAXILINE MAT Na surové dřevo Tol Prim U	1 vrstva Toll Metaux Antirouille	1 vrstva MAXILINE MAT zředěná, pokud se homogenní podpora absorbuje Jinak 1 vrstva IDROTOP PRIM nebo Základní hloubková penetrace
dokončovací práce	1-2 vrstvy MAXILINE MAT			

Zdraví a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> Produkt není klasifikován jako nebezpečný. Nahlédněte do bezpečnostního listu.
	<p>Pokyny k používání, které respektují zdraví a životní prostředí: Abyste se vyhnuli plýtvání barvou: odhadněte potřebné množství barvy: 1 l barvy pokrývá průměrně 5 m2 povrchu ve 2 vrstvách. Nedokončené nádoby pevně uzavřete, aby bylo možné barvu znovu použít.</p>