

POLYDÉCO

Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

INTERIÉR/ VE VODNÍ FÁZI

Popis:

Ochranný transparentní lak na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi, určený na ochranu nátěrů stěn, tapet a zejména dekorativních systémů, např. SONGES, EOLE. Dostupný v provedení BRILLANT (vysoký lesk - 80), SATIN (pololesk - 30) a MAT (st. lesku < 5).

Popis, klasifikace:

Speciální vodou ředitelný, bezbarvý ochranný lak na bázi čistých akrylových pryskyřic, jednosložkový.

Odstín:

Bezbarvý

Použití:

Speciálně připravený pro dodatečnou ochranu interiérových dekorativních nátěrových hmot a systémů (např. Idrotop Mat, Elastacryl Mat, Éole a další....).

Podklad a jeho příprava:

- Podkladní nátěrové hmoty/systémy musí být provedeny kvalitně, musí být dostatečně suché a čisté.
- V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poraďte s námi.

Podklady:

- Kvalitně provedené a dostatečně přidržené interiérové dekorativní nátěrové hmoty, systémy a povlaky
- Známé nekompatibilní podklady – dřevo a jeho deriváty, podlahy.

Aplikace, zpracování:

Nátěr se nanáší pomocí štětce nebo válečku s kratším hustým vlasem (lakovací). Nanášení musí být prováděno stejnoměrně a celoplošně bez přerušení. Nanáší se v jedné vrstvě. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +25°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 60%. Před použitím důkladně promíchejte. Dle potřeby naředit 5 – 15% vodou, v případě potřeby konzultujte s námi.

Systémy nanášení:

Vyčkejte do doby nanášení další vrstvy na dekorativní nebo jiný systém, který má být lakem chráněn minimálně však 6 – 8 hod. dle příslušného technického listu.

Naneste 1 vrstvu Polydéco (Mat, Satin, Brillant) rovnoměrně a pravidelně tak, abyste vytvořili stejnoměrný film bez silných nánosů.

Vydatnost:

10 až 12 m²/l

V závislosti na povaze a především savosti podkladů (uvedeno pro 1 vrstvu, velmi orientační – doporučujeme provést zkoušku savosti/ spotřeby na daném reálném podkladu)

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

Technické údaje:

Měrná hmotnost: Mat: 1,04kg/l

Obsah sušiny: Objemový: Mat 22%, Satin 28%, Brillant 28%

Váhový: Mat 25%, Satin 31%, Brillant 30%

Stupeň lesku: napjatý, matný (<5 pod 60°), saténový (30 pod 60°), lasklý (80 pod 60°)

Doba schnutí: Nechytá prach: 2h, Suchý, manipulovatelný: 3h

Vzhled v plechovce: Mléčná kapalina, po zaschnutí se stane průhlednou.

Čištění a údržba pracovních pomůcek:

Vodou okamžitě po použití.

Hygiena a bezpečnost práce:

Výrobek Polydéco (přípravek) není dle zákona č.157/1998 Sb., ve znění novely č.352/99 Sb., klasifikován jako nebezpečný. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte páry (aerosoly). Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc:

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Při zasažení očí vymývejte 10-15minut velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy a normami.

Balení a skladování:

Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. **Výrobek nesmí zmrznout.**

Balení: 1l a 5l

Upozornění:

Přepřevzat pouze při teplotách od +5°C do +30°C.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKOBŘNO.

Vypracováno dne: 20.3.2019

The logo for TOLLENS, consisting of the word "TOLLENS" in white, bold, uppercase letters on a dark blue rectangular background.

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz